PENTAX

小型軽量マニュアルフォーカス一眼

MZ-M

ダイヤル操作で
表現の幅を広げる。

4つの
露出モード

絞りをコントロールして被写界深度を変える。 **絞り優先自動露出**	レンズの絞りリングで絞り値を選択すると、適正露出になるよう自動的にシャッター速度をセット。絞りを開いて背景をボカしたり、絞りこんで手前から奥まで鮮明に写すなど、被写界深度をコントロールできます。
動きに合わせてシャッター速度をコントロールする。 **シャッター速度優先自動露出**	シャッターダイヤルでシャッター速度を選ぶと、被写体の明るさに応じてカメラが絞りを自動的にセット。高速シャッターで一瞬の動きを切り取ったり、スローシャッターで流れるような動きを表現できます。
自動露出で構図やシャッターチャンスに集中できる。 **プログラム自動露出**	プログラムされた絞りとシャッター速度で自動的に適正露出が得られるモード。面倒な露出操作なしで、自由自在に作画を楽しめます。また、他の露出モードにも素早く切り替えることができます。
絞りもシャッター速度も自分で決める。 **マニュアル露出・バルブ露出**	マニュアル露出は絞りもシャッター速度も自分で決めるモード。ファインダーのバーグラフを見ながらオーバー、アンダーの露出を表現に活かせます。バルブ露出は夜景や天体撮影など、長時間の露出が欲しいときに使用するモードです。

PENTAX

for your
precious moments

MZ-M各部名称

手になじむ超小型軽量ボディ

手に馴染む超小型ボディは軽くタフ。あらゆるシャッターチャンスでの機動性をもたらします。

1/2000秒シャッター

1/2000秒から30秒までの正確な作動秒時が得られる高精度高速シャッターです。

電子プレビュー

プレビューボタンを押すことにより、撮影中にファインダー内で被写界深度が確認できます。

メモリーロック

露出を合わせたい被写体にカメラを向けてボタンを押すと、その露出を記録します。

露出補正

被写体の状況や撮影意図によって露出を変えられる露出補正ダイヤルを装備。

ファインダー

明るく見やすいナチュラルブライトマットスクリーンを採用。

ファインダー内ＬＣＤ表示

ファインダーから目を離さずに必要な情報が瞬時に確認できます。

●AF200SA
価格 15,000円(税込15,750円)ケース付
ストロボはAF200SA(AF400T、AF280Tは外光オートのみ)が使用できます。TTLオートストロボ(AF500FTZ、AF360FGZ)は使用できません。

●単3バッテリーパックFG
価格 10,000円(税込10,500円)
単3形アルカリ乾電池を4本使用する電源アクセサリー。バルブ撮影で、18時間撮影が可能ですから、天体撮影にも最適です。

かんたんフィルムセット

フィルムの先端を指標に合わせて裏ぶたを閉じればフィルムセット完了。フィルム感度の設定も自動です。巻き上げ巻き戻しももちろんオート。撮影途中のフィルム巻き戻しも可能です。

◎ペンタックス交換レンズおよびアクセサリーに関する詳細は、「35㎜一眼レフ用 レンズカタログ」「35㎜一眼レフ用 アクセサリーカタログ」をご覧ください。

ペンタックスMZ-M 価格

品名		価格
ペンタックス	MZ-Mボディ	40,000円(税込42,000円)
ペンタックス	MZ-M Aズーム35/4～80/5.6付	63,000円(税込66,150円)
レンズ	Aズーム35/4～80/5.6	23,000円(税込24,150円)
	Aズーム80/4.7～200/5.6	27,000円(税込28,350円)
ソフトケースFG(S)		5,500円(税込 5,775円)
ストロボ	AF200SA(ケース付)	15,000円(税込15,750円)
単3バッテリーパックFG		10,000円(税込10,500円)

ペンタックスMZ-M 性能諸元

項目	内容
型式	TTL AE35ミリ一眼レフカメラ
画面サイズ	24㎜×36㎜
レンズマウント	ペンタックスKA2マウント(情報接点付)
使用レンズ	KAF2,KAF,KA,Kマウントレンズ、smcペンタックスAレンズ・FAレンズ、ペンタックスAレンズ(絞り制御用信号ピンを持たない従来Kマウントレンズの場合は絞り優先自動露出、マニュアル露出可能。FAレンズはマニュアルフォーカス)
露出モード	プログラム自動露出、シャッター速度・絞り優先自動露出、マニュアル露出、バルブ露出
シャッター	電子制御式縦走りフォーカルプレンシャッター、オートシャッター＝1/2000～30秒、マニュアルシャッター＝1/2000～2秒、バルブ、電磁レリーズ
ファインダー	ペンタミラーファインダー式、ナチュラルブライトマットフォーカシングスクリーン、視野率＝92%、倍率＝0.77×[50㎜・∞]
ファインダー内表示	シャッター速度、絞りF値、ストロボ情報マーク、バーグラフマークなど
外部LCD表示	プログラム自動露出、シャッター速度・絞り優先自動露出、マニュアル露出、ISO値表示フィルム走行・巻取り、フィルム枚数、電池消耗
露出計	TTL開放2分割測光、測光連動はEV1～21[ISO 100,F1.4]
露出補正	0.5EVごとに±3EV
巻き上げ・巻き戻し	内蔵モーターによる自動巻き上げ・巻き戻し、フィルム終了時自動巻き戻し、巻き戻し終了時自動停止、巻き戻し時間＝約13秒(24枚撮りフィルム)、フィルム走行・巻き戻し終了を外部LCDで表示、途中巻き戻しボタンによる途中巻き戻し可能
フィルム装填	オートローディング方式、裏ぶた閉じにより1枚目まで巻き上げ、裏ぶたにフィルム情報窓付
セルフタイマー	電子制御式約12秒
フィルム感度	DXコードによる自動設定[ISO25～5000] マニュアル設定[ISO6～6400]
電源	3Vリチウム電池[CR2]2本(別売単3バッテリーパックFG使用時、単3形アルカリ乾電池×4本)
撮影可能本数	約120本(20℃・24枚撮りフィルム・CR2使用)／約30本(-10℃・24枚撮りフィルム・CR2使用) *新品の電池で、当社試験条件によりますが、本数は使用条件によって変わります。
大きさ・質量(重さ)	135[幅]×90.5[高]×55[厚]㎜、305g[ボディのみ、電池別]

ペンタックス35ミリ一眼レフは、当社製のペンタックス交換レンズと組合わせて、最良の性能を発揮するように設計されています。ぜひ、ペンタックスレンズをご使用ください。

ご 注 意　正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず使用説明書をよくお読みください。

ピックアップリペアサービス　修理品のお引き取りから修理完成品のお届けまでを一括してご提供するサービスです。詳しくは、下記ホームページをご覧いただくか、専用ダイヤル03-3975-4314にお問い合わせください。

■この商品には保証書がついています。お求めの販売店で所定事項を記入した保証書を必ずお受け取りください。■記載内容の性能・価格など、仕様の一部が変更される場合があります。■このカタログ記載の価格はすべて「希望小売価格」です。

PENTAX®

ペンタックスの詳しい情報をお届けするホームページ ▶▶▶ http://www.pentax.co.jp/

お客様相談センター
製品に関するお問い合わせ
㊔9:00～18:00(土・日・祝日・弊社休業日を除く)
ナビダイヤル 0570-001313
(市内通話料金でご利用いただけます)
携帯電話・PHSの方は下記番号をご利用ください。
TEL.03-3960-3200
〒174-8639 東京都板橋区前野町2-36-9

ペンタックスフォーラム
ショールーム・写真展・修理受付
㊔10:30～18:30
(年末年始を除き年中無休)
TEL.03-3348-2941
〒163-0401
東京都新宿区西新宿2-1-1
新宿三井ビル1階

ペンタックスファミリー【ペンタックス製品ご愛用者の全国的な写真クラブ】
㊔9:00～12:00/13:00～17:00(土・日・祝日休館)
TEL.03-3960-5740
〒174-8639東京都板橋区前野町2-36-9

ペンタックスカメラ博物館
㊔9:30～17:00(土・日・祝日休館)
TEL.0570-009506(おしえてタウンページ)
〒321-4292 栃木県芳賀郡益子町塙858

ペンタックス株式会社 〒174-8639 東京都板橋区前野町2-36-9

ご用命は信用ある当店へ

2004年5月現在